

NE10-A05N(36VDC,3W)




— 产品效果图 —

10W, AC-DC 模块电源

产品性能

- 1 宽输入电压: 85-264VAC/36-375VDC
- 2 高效率, 高功率密度, 稳压输出
- 3 PCB双列直插安装方式/DIP
- 4 输出电压精度 $\pm 1\%$
- 5 具有输出过流, 短路等保护功能
- 6 输入输出高隔离: 3000VAC
- 7 工业级产品设计, 小体积

封装尺寸图示



产品选型

型 号	输出功率	标称输出电压/电流 (Vo/Io)	效率 (230VAC,Typ)	最大容性负载	尺寸(长×宽×高)
NE10-A05N (36VDC,3W)	3W	5V/600mA	73%	1000μF	48.5×36.0×20.5mm

输入特性

项 目	工作条件	Min	Typ	Max
输入电压范围	交流输入	85VAC	--	264VAC
	直流输入	36VDC	--	375VDC
输入频率范围		47Hz	-	63Hz
空载功耗		--	0.2W	--
输入电流	115VAC	--	220mA	--
	230VAC	--	110mA	--

输入电流	115VAC	--	220mA	--
	230VAC	--	110mA	--

输出特性



项目	工作条件	Min	Typ	Max
输出电压精度		--	±1%	--
线性调整率	满载	--	±1%	--
负载调整率	10%~100%负载	--	±3%	--
输出纹波噪声 ^①	20MHz 带宽 (峰-峰值)	--	100mV	--
输出短路保护		可长期短路,自恢复		
输出过流保护		$\geq 110\%I_o$		
最小负载		0	--	--
启动延迟时间		--	1s	--
掉电保持时间		--	20ms	--

* 注：①纹波噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。

一般特性


项目	工作条件	Min	Typ	Max
绝缘耐压	输入-输出,测试时间 60s	--	3000VAC	--
工作温度		-40°C	--	+70°C
存储温度		-40°C	--	+105°C
存储湿度		--	--	95%RH
开关频率		--	65KHz	--
MTBF	MIL-HDBK-217F, 25°C	215,000h		
模块外壳材质		黑色阻燃耐热塑料(UL94-VO)		

产品性能曲线




参考方案

1 典型应用电路图示



图[1]典型应用电路

2 EMC解决方案—推荐电路



图[2] EMC高要求应用电路


3 输入部分-参数推荐

元件位号与推荐器件	功 能	参考值
FUSE:保险管	模块异常时熔断，切断故障	2A/250VAC,慢熔断 (必接)
NTC:热敏电阻	抑制浪涌电流	5D-9
MOV:压敏电阻	吸收雷击浪涌	471KD10
CX:X2电容	抑制差模干扰	0.33μF/275VAC
L1:差模电感		330μH
NF:共模电感	抑制共模干扰	10mH-30mH
CY1,CY2:Y电容		1000pF/250V

4 输出部分-参数推荐

输出电压	5V	9V	12V	15V	24V
C1	470μF/10V	330μF/25V	220μF/25V	100μF/35V	
C2	1μF/50V				

安全注意事项及声明

- 
1. 任何一款电源产品不得超过额定输出功率，且不得超出额定输入电压范围；
 2. 若电源产品为多路输出，输出各路必须按比率同时加载；
 3. 无短路保护功能的电源产品严禁出现输出端短路情况；
 4. 若电源产品实物管脚定义与产品选型手册不一致，应以实物管脚定义为准；
 5. 切勿随意改造我司电源产品，由此所造成的一切后果我司概不负责；
 6. 更多产品信息详情请登录我司官方网站 (www.gzny-boxing.com)。